

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RASTRILLO 620.510

ESPECIFICACIONES

No. Artículo	620.510
Aros	10
Ganchos por aro	40 de 7.0 mm
Amortiguadores	2 tipo bumper
Llantas	2 llantas 205/75R16 (no vitalizadas)
Rodamientos	De tipo automotriz; 2 en cada aro
Ancho de trabajo	Hasta 6.97 m, dependiendo del ángulo de ataque
Ancho mínimo de hilera	0.70 m dependiendo de las condiciones del material.
Ancho de transporte	3m
Posiciones	1 (acordonado)
Potencia del tractor	30 hp
Peso	810 kg (1784lbs)
Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso	



Subir y bajar los brazos es una tarea sencilla gracias a su sistema hidráulico el cual es totalmente controlable desde la cabina del tractor. Foto: Posición de transporte.



Pata para soporte, de activación mecánica



Amortiguadores bumper compactos y resistentes que absorben los golpes y movimientos bruscos de los brazos



Llantas 205/75R16 (no revitalizadas) móviles que se acoplan a la distancia del surco.



Palanca de ajuste de ángulo de ataque de fácil manejo